










Опорный кронштейн для солнечного коллектора

Для плоской кровли - треугольный кронштейн 15° код 11979

Фотография	Наименование	Размеры	Количество	Код
	L-образный 30×30×3 из алюминия	Длина 1860 мм	1 штука	9470
	Основной H-образный из алюминия	Длина 528 мм	1 штука	11095
	T-образный номер 12197 из алюминия	Длина 1809 мм	1 штука	9469
	Квадратная шайба для опорного кронштейна коллектора, алюминий	32×32 8 мм толщина	2 шт.	9405
	Винт с внутренним шестигранником M8×45, нержавеющая сталь DIN 912/A2	M8×45	2 шт.	9564
	Винт с внутренним шестигранником M8×16, нержавеющая сталь DIN 912/A2	M8×16	1 штука	6926
	Шестигранная гайка M8, нержавеющая сталь DIN 934/A2	M8	5 шт.	8381
	8,4 Плоская шайба, нержавеющая сталь DIN 125/A2	диам. 8,4 мм	3 шт.	7256
	Зубчатая шайба, 8.4, DIN6798 A/A2,	диам. 8,4 мм	5 шт.	8382
	Болт M8x30 с большой T-образной головкой, для H-образной балки	M8×30	2 шт.	8369
	H-образная торцевая заглушка		1 штука	11773

Сборка треугольных кронштейнов для солнечных коллекторов, для плоской кровли - угол увеличивается на 15°.



Тщательно затяните все соединения!