

Regulus

**TERMOSTATICKÝ
SMĚŠOVACÍ VENTIL
TEPLÉ VODY**

Wmix-H



- Nastavitelná teplota 35–55 °C
- Ochrana proti opaření
- Volitelně zpětné ventily na vstupech

Termostatický směšovací ventil teplé vody Wmix-H

Třícestný ventil zajišťuje směšování studené vody s teplou vodou z ohřívače tak, aby voda na výstupu dosáhla předem nastavené požadované teploty. Při přerušení přívodu studené vody automaticky zavře přívod horké vody a zajistí tak ochranu proti opaření.

Technické údaje

MAX. PRACOVNÍ TLAK	10 bar
TEPLOTA PRACOVNÍ KAPALINY	5 °C až 90 °C
ROZSAH NASTAVITELNÝCH TEPLIT	35 °C až 55 °C
MAX. TEPLOTA STUDENÉ VODY NA VSTUPU DO VENTILU	25 °C
MIN. ROZDÍL TEPLITY TEPLÉ A SMÍŠENÉ VODY	10 K

Objednací kód	Připojení	Zpětný ventil a filtr	Cena bez DPH
20426	3/4"	ne	890 Kč
20427	1"	ne	950 Kč
20412	1/2"	ano	1 150 Kč
20413	3/4"	ano	1 370 Kč

Ventil má zabudovanou termostatickou vložku, která reguluje průtok vstupními hrdly „H“ (hot / horká) a „C“ (cold / studená) tak, aby na výstupu z ventilu „Mix“ bylo dosaženo nastavené teploty.

Typ s označením „ZV“ má zpětné ventily na vstupech a filtr, který chrání vnitřní mechanismus ventilu.

Wmix-H



Wmix-H ZV

