

Комнатные термостаты TP34 и TP44

Главные особенности	
Описание	комнатный термостат с ЖК-дисплеем
Применение	подходящий для контроля температуры в помещении
Установка	Устанавливать только в помещениях; размещать на высоте не менее 1,5 м над полом; не устанавливать над источником тепла и в местах, где он может подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, сквозняков, излучения, влажной окружающей среды.

Комнатный термостат TP34

Комнатный термостат TP44


Коды	
Комнатный термостат TP34	17168
Комнатный термостат TP44	17173

Технические данные	
Дисплей	ЖК-дисплей с подсветкой
Переключающий элемент	беспотенциальное реле, переключающий контакт
Регулируемый температурный диапазон	5-35°C, с шагом в 0,5°C
Отображаемый температурный диапазон	0-40 °C с шагом в 0,1 °C
Гистерезис	± 0,3 °C
Точность измерения температуры	±1°C при 20°C

Электрические данные	
Источник питания	2x батарея AAA, 1,5 В, щелочная *
Макс. контактная нагрузка	230 ВАС, 6 (2) А **
Потребление в режиме ожидания	25 µA для TP34 30 µA для TP44
Потребляемая мощность при подсветке	≤5.5 мА для TP34 ≤6 мА для TP44

* батареи включены в комплект поставки

** резистивная нагрузка, индукционная нагрузка в кронштейнах.

Вес, размеры	
Вес	120 гр. для TP34 100 гр. для TP44
Размеры	120 x 77 x 28 мм (без подставки)

Дополнительные данные	
Программируемый	TP34 нет TP44 да - 7 дней / 5+2 дня / 24 ч - макс. 6 изменений/день
Режимы работы	обогрев / охлаждение
Индикация низкого заряда батареи	да
Цвет подсветки	белый