

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Приводы для шаровых вентилях, тип АМС



Основные характеристики

Использование	Управление шаровым вентилем с фланцем.
Описание	Приводы типа АМС предназначены для 2-позиционного управления (SPST) шаровыми вентилями; оранжевые светодиоды указывают текущее направление движения, положение вентиля можно определить по положению рычага и по цвету поля (синий и красный).
Подключение к вентилю	При помощи 4 винтов М5, фланец F03 (ISO 5211), L-D 9 мм.

Управление	2-позиционное управление (SPST)	
Крутящий момент	5 Нм	
Угол поворота	90°	
Время поворота	60 s	15 s
Вспомогательный переключатель	нет	
Напряжение питания	230 В ~	
Макс. потребляемая мощность	2,5 ВА	
Защита	IP42	
Класс защиты ¹⁾	II	
Температура окружающей среды	0 до 40 °С	
Код для заказа	14093	17176

¹⁾ В соответствии с EN 60730-1.

Размеры и вес	
Размеры	84 x 101 x 99 мм
Вес	560 гр

Кабель питания	
Сечение	3 x 0,5 мм ²
Длина	2 м

Электрическое подключение

2-позиционное управление (SPST): обозначение проводов:

